

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Монтажные термопленки T.T.D.
(компании SISER)

Описание:

Термостойкий материал специально разработан для переноса отпечатанного изображения и защиты термопленки от перегрева. Доступен в 3х вариантах: ADVANCED, EASY и EVOLUTION.

Средняя толщина пленки: 75микрон.

Подложка: силиконовая бумага.

ТЕРМОПЛЕНКА ДЛЯ ПЕЧАТИ	TTD ADVANCED (низкая клейкость)	TTD EASY (средняя клейкость)	TTD EVOLUTION (высокая клейкость)
COLORPRINT	OK	OK	OK
COLORPRINT EXTRA	OK	OK	OK
COLORPRINT EXTRA PU (MATT&GLOSSY)	NO	OK	OK
COLORPRINT NEW	NO	OK	OK
COLORPRINT PU (MATT&GLOSSY)	NO	OK	OK
DIGITAL PERFOR	NO	OK	OK
EVOLUTION PRINT PLUS	NO	NO	OK
GLITTERPRINT	OK	OK	NO
SOFT PRINT VIVID / MATT	OK	OK	NO
SUBLITHIN MATT LT	NO	OK	OK

Инструкция по использованию:

- 1) Снимите защитный силиконовый слой.
- 2) Аккуратно нанесите монтажную пленку поверх отпечатанного изображения.
- 3) Ракелем удалите лишний воздух между монтажной пленкой и изображением.
- 4) Удалите подложку с термопленки.
- 5) Расположите изображение на текстиле и прижмите термопрессом.
- 6) Удалите монтажную пленку.

Срок использования:

Многоразовое использование, до тех пор, пока клеевой слой имеет сцепление.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**