

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка FOIL (компании SISER)

Описание:

Полиуретановый металлизированный материал, предназначен для работы на режущем плоттере. При работе с материалом очень легко очищается и наносится на текстиль. Не рекомендовано многослойное нанесение.

Подложка: клеевой полиэстер.

Средняя толщина материала: 100микрон.

Материал сертифицирован по европейскому стандарту **Öko-Tex®Standart 100 класса I**.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа: 80гр

Температура термопереноса: 135°C

Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку).
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **теплой**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер и смесовые материалы.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 40°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: нет.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**