

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

### **Пленка STRIPFLOCK PRO (компания SISER)**

**Описание:**

Материал с вельветовым покрытием, предназначен для раскроя на режущем плоттере. Без фталатных ингредиентов. Пленка позволяет создавать многослойные изображения.

**Состав подложки:** клеевой полиэстер.

**Средняя толщина:** 500микрон.

**Основная информация:**

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 60 градусов

Минимальное давление ножа: 80гр

Скорость резки: 15см/сек

Температура термопереноса: 155°C

Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

**Нанесение:**

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **теплой** или **холодной**.

**Подходит для материалов:**

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

**Стирка (после 24часов после нанесения):**

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**