

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка BRICK (компании SISER)

Описание:

Очень толстый полиуретановый материал, предназначен для работы на режущем плоттере. Будучи очень толстым, материал легко режется, очищается, наносится и имеет превосходные показатели при стирке.

Подложка: полиэстер.

Средняя толщина материала: 1000микрон.

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 60градусов

Минимальное давление ножа: 150гр

Температура термопереноса: 155°C

Время переноса: 25сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

Учитывая толщину материала, рекомендуется резать буквы размером не менее 2см в высоту.

Нанесение:

ВНИМАНИЕ! По причине чувствительности материала к температуре, перед работой предварительно рекомендуется разогреть плиты до 155 градусов.

- 1) Нарезать материал в зеркальном отображении;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку).
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Удалить подложку, когда она **остынет**.

Рекомендация только для глянцевых цветов золото и серебро:

- После переноса пленки при условиях, указанных выше, снимите подложку холодной;
- Накройте поверх изображения силиконовой бумагой или тефлоновым листом и прижмите еще раз на 5 секунд.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, лайкра и смесовые материалы.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да.



**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**