

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Пленка STRETCH FOIL (компании UNI TRADE)

#### Описание:

Металлизированный тонкий материал, предназначен для раскроя на режущем плоттере. Мягкий на ощупь. Легко режется, счищается и наносится на ткань. Стойкий при стирке.

**Состав подложки:** клеевой полиэстер.

**Средняя толщина материала:** 60 микрон

#### Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 160°C

Время переноса: 7сек.

#### Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для более легкого и быстрого снятия пленки мы рекомендуем подержать нарезанный материал на горячей поверхности (при температуре 60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **горячей** (возможно как горячее, так и холодное снятие).

#### Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

#### Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 40°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**