

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
**Пленка COLORPRINT CRISTAL**  
**MATT/GLOSSY**  
**(компания SISER)**

**Описание:**

Прозрачный полиуретановый материал, специально разработанный для цифровой печати с использованием сольвентных, экосольвентных и латексных HP чернил. Материал достаточно тонкий, подходит для светлых тканей.

**Средняя толщина пленки:** 85микрон.

Состав подложки: полиэстер.

**Основная информация:**

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Минимальное давление ножа: 50гр

Температура нанесения: 155 градусов

Время нанесения: 15 сек

Давление пресса: среднее (около 3-4 бар).

**Нанесение:**

- 1) Отпечатайте **в зеркальном отображении** на внутренней стороне и нарежьте материал;  
При печати латексными чернилами, выберите температуру сушки 75°C
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Произвести перенос аппликации вместе с подложкой при помощи термопереноса;
- 4) Удалите подложку, когда она **остынет**.

**Подходит для материалов:**

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани.

Не подходит для синтетически обработанных и окрашенных материалов (сублимационные чернила).

**Стирка (после 24часов после нанесения):**

Максимальная температура 60°C, стирка с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка (только при матовой поверхности возможна сушка): нет

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**