

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Пленка PS STRETCH (компании SISER)

#### Описание:

Полиуретановый материал, предназначен для работы на режущем плоттере. Материал очень тонкий, эластичный и мягкий на ощупь. После нанесения на текстиль он великолепно растягивается и сохраняет форму. Легко очищается и наносится.

**Подложка:** клеевой полиэстер.

**Средняя толщина материала:** 90микрон.

Материал сертифицирован по европейскому стандарту **Öko-Tex®Standart 100 класса I**.

#### Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45-50 градусов

Минимальное давление ножа: 50гр

Температура термопереноса: 155°C

Время переноса: 15сек.

Давление термопресса: среднее (3-4 бар).

#### Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для более легкого и быстрого снятия пленки мы рекомендуем подержать нарезанный материал на горячей поверхности (при температуре 60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **теплой** или **холодной**.

#### Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, лайкра и смесовые материалы.

Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

#### Стирка (после 24часов после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.  
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**