

НОВИНКА

ПВХ легче и доступнее

Вспененный ПВХ RS-Presto

Листы вспененного ПВХ RS-Presto (пл. 0,45) предназначены для прямой цифровой печати. Имеют ровную матовую поверхность с шелковистой структурой.

Качественные характеристики

- Легкий вес, равномерная мелкоячеистая структура, прочность, высокая влаго- и погодоустойчивость, звуко- и теплоизоляционные свойства.
- Меньшая плотность листов RS-Presto делает их легче и доступнее в сравнении с листами ПВХ стандартной плотности.
- Листы RS -Presto покрыты с одной стороны защитной пленкой (под заказ, возможно покрытие защитной пленкой с двух сторон).



Сравнительные характеристики RS-Foam и RS-Presto

Наименование показателя	Ед. изм.	Норма/вспененных листов		Контроль/стандарты
		RS-Presto	RS-Foam	
Толщина	мм	3	3	
Плотность удельная	г/см ³	0,45	0,53	ГОСТ 15139-69
Прочность при разрыве	МПа	14,5	17	ГОСТ 11262-80
Относительное удлинение при разрыве на образцах вырезанных в направлении	%	18,9	24,7	ГОСТ 11262-80
Твердость, Шор (А)	у.е.	86,2	>90	DIN EN ISO 868
Твердость, Шор (D)	у.е.	<20	39	DIN EN ISO 868
Прочность при статическом изгибе	МПа	22	30,5	ГОСТ 18564-73
Модуль упругости при изгибе	МПа	1542	1765	ГОСТ 4648-71

Технологичность

Окраска/печать		годен	годен	
Цифровая печать		годен	годен	
Оклейка пленками		годен	годен	