



GRANDFLASH GF PVC 5

Описание продукта:

GRANDFLASH GF PVC 5 используется в промышленности в качестве разглаживающего и полировочного средства.

GRANDFLASH GF PVC 5 сильно растворяет поверхности ПВХ.

GRANDFLASH GF PVC 5 применяется в мебельной, рекламной промышленности для непрозрачных пластиковых материалов, таких как ПВХ, полистирол, ABS, PMMA (Акрил), устраняет царапины, мелкие трещины, полирует следы шлифовки.

Технические данные:

Плотность (EN 542 при +20°C):	прим. 0,89 g/cm ³
Минимальная рабочая температура:	от + 5°C
Точка воспламенения:	- 8°C
Температура возгорания:	+ 460°C

Важные ингредиенты: смесь карбоноэстеровой кислоты и алифатических кетонов, без ароматизаторов и хлористого углеводорода

Хранения: **GRANDFLASH GF PVC 5** хранить в сухих помещениях, в оригинальных плотно закрытых емкостях при температурах от +15°C до +25°C, избегая прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения не ограничен.

Применение: Очистить поверхности при помощи **GRANDFLASH GF PVC 20** (не растворяет поверхности) Глубокие трещины отшлифовать наждачной бумагой № 400, в завершении удалить следы шлифовки при помощи **GRANDFLASH GF PVC 20**. Смоченной в **GRANDFLASH GF PVC 5** тряпочкой или салфеткой, не оставляющих за собой ворсинок и не окрашивающий поверхности, отполировать/разгладить поврежденный участок. Работать только в сухих помещениях. Для очистки от сильных загрязнений применять **GRANDFLASH GF PVC 10** (легко растворяет поверхности).

Grand Flash GmbH ■ Mainblick 47 G, D-65779 Kelkheim/Taunus ■ Tel. 0174 948 90 69 ■ info@grandflash.de
 ■ www.grandflash.de