



GRANDFLASH GF PVC 200 W/T

Клей для ПВХ белого и прозрачного
цвета

GRANDFLASH GF PVC 200 представляет собой клей холодной сварки для быстрых конструктивных склеиваний

- **GRANDFLASH GF PVC 200** для конструктивных соединений всех деталей из твёрдого ПВХ, в частности профилей, различных планок, профильных отливов и жалюзийных конструкций.
- Кроме того пригоден для склеивания ABS (трубы, плиты, литые детали).

Основа	винилхлоридные полимеры в растворённой форме
Цвет	прозрачный или белый
Консистенция	тиксотроп
Плотность	прим. 0,98 kg/l
Расход	прим. 250 – 400 g/m ²
Свойства клеевого шва	вязко-жёсткий; не желтеет, высокая водоустойчивость, устойчивость к маслам, бензину, устойчивость к температурам от –25°C до +90°C; физиологически безвреден; с хорошей сопротивляемостью химикатам.

Эксплуатация

Подготовка к процессу склеивания

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, очищенными от грязи и пыли.

Рекомендуется очистка очистителем **GRANDFLASH GF PVC 10**. Перед очисткой провести тестирование на восприимчивость материалов.



GRANDFLASH GF PVC 200 W/T

Клей для ПВХ белого и прозрачного
цвета

Склеивание

GRANDFLASH GF PVC наносится прямо из тюбика на одну из склеиваемых деталей. Соединить детали в течение 30 - 60 секунд, и зафиксировать в течение 2 – 4 минут.

Особые отметки качества

UV-стабильность согласно DIN 53387.

Не содержит тетрагидрофуран.

Особые указания

Оригинально закрытые упаковки хранить при температурах не ниже +5°C.

Стандартная упаковка

В коробке по 50 шт. 200 мл тюбиков.

По желанию возможна поставка в 1 л банках и 10 л канистрах или 200 л бочках.

Art.Nr.: GFPVC.D200/T (прозрачный)

Art.Nr.: GFPVC.D200/W (белый)