

Reflective Solutions

## Сигнальные ленты ORALITE®



Лента ORALITE® Hazard Warning Tape – это идеальное решение для маркировки с обширным ассортиментом продукции, доступным для всех типов необходимой маркировки.

Новая лента ORALITE® 5091INDAS Hazard Warning Tape позволяет легко наносить эффективную и долговременную напольную разметку во всех местах, где, например, требуется обеспечить социальную дистанцию.

Предварительно отпечатанные сигнальные ленты мгновенно указывают на необходимость выполнения соответствующих действий.

Продукция обладает следующими преимуществами:

- Две ценовые категории с разным коэффициентом отражения: High Intensity Grade и Commercial Grade.
- Две серии без эффекта световозврата: стандартная маркировочная лента и напольная маркировочная лента. (НОВИНКА)
- Соответствие стандартам DIN 4844 и (только для ORALITE® 5091INDAS) DIN EN 13501-1
- Доступные цвета: черный / желтый и красный / белый
- Размеры рулонов\*: 50 мм x 25 м, 100 мм x 25 м и 600 мм x 50 м

\*) Свяжитесь с компанией ORACAL-Trading, если имеются особые требования к клеющему материалу или ширине рулона

Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.orafol.com](http://www.orafol.com). Если у вас имеются какие-либо вопросы, свяжитесь по электронной почте [info@oracal-trading.ru](mailto:info@oracal-trading.ru)



## Отражающие сигнальные ленты

### ORALITE® 5831IND

#### High Intensity Grade

Идеальная лента для предупредительной маркировки в тех случаях, когда требуется высокий коэффициент отражения.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гибкая светоотражающая пленка
- Покрытая модифицированной акриловой пленкой поверхность
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Соответствует DIN 4844
- Класс RA2, структура B
- Доступные цвета: черный / желтый и красный / белый
- Размеры рулонов: 50 мм x 25 м и 100 мм x 25 м

### ORALITE® 5431IND

#### Commercial Grade

Если более низкий показатель светоотражения достаточен для Ваших целей маркировки, то идеальным решением является ступень Commercial Grade.

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокий уровень гибкости светоотражающей пленки
- Поверхность покрыта литьевым сополимером ПВХ
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Соответствует DIN 4844
- Класс RA1, структура A
- Доступные цвета: черный / желтый и красный / белый
- Размеры рулонов: 50 мм x 25 м и 100 мм x 25 м

**НОВИНКА!**  
ORALITE® ПРОДУКТ

## Неотражающие сигнальные ленты

### ORALITE® 5071IND

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Доступные цвета: черный / желтый и красный / белый
- Соответствует DIN 4844
- Размеры рулонов: 50 мм x 25 м и 100 мм x 25 м

### ORALITE® 5091INDAS

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Неотражающая лента с противоскользящими свойствами для нанесения графики на пол на короткое время
- Постоянное сцепление, снимается при помощи нагревания
- Для применения внутри помещений
- Возможно применение на поверхностях вне помещений (при условии соблюдения всех инструкций по применению, рекомендуется провести испытание и подтвердить пригодность)
- DIN EN 13501-1

## Указания по использованию сигнальных лент определенных цветов



#### Черный / желтый:

Сигнальные ленты черного и желтого цветов используются для маркировки неподвижных объектов. Например, острые края неподвижного производственного оборудования, маркировка лестниц, маркировка вокруг дверей и т.д.



#### Красный / белый:

Сигнальные ленты красного и белого цветов используются для маркировки объектов, которые перемещаются по предприятию. Например, автопогрузчики, перемещаемые контейнеры для отходов и т.д.

