

## Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта модифицированным акрилатным kleem на основе растворителя. Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя характеризуется хорошей прочностью на скальвание и высоким уровнем начальной адгезии. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта голубой силиконовой бумагой.

## Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами белого цвета, 2,0 мм

## Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага голубого цвета, 90 г/м<sup>2</sup>

## Клей

Модифицированный акрилатный клей на основе растворителя

## Применение

Для монтажа полученных методом литья под давлением и экструдированных пластмассовых деталей с гладкими поверхностями, таких как щиты, планки, кабельные каналы, а также плексигласовых зеркал во внутренней отделке и дисплеев. Самоклеящаяся оснастка крюков, щитов, держателей и аппликаторов на гладких поверхностях. Благодаря хорошей устойчивости к УФ излучению, водонепроницаемости и долговечности этот продукт также можно использовать вне помещений.

## Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	2,1 мм	
Удельный вес*	55 кг/м <sup>3</sup>	
Термоустойчивость ***	от -40° С до +100° С	
Петельный тест* (FINAT TM 9)	28 Н/25мм	
Сила сцепления*	18 Н/25мм	через 1 мин.
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.
	>19 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа
Прочность на скальвание*	>300 час. при 23° С >3 час. при 70° С	
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)		
Срок хранения **	2 года	
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	85° С	
Температура склеивания	> +15° С	

\* среднее значение

\*\* в оригинальной упаковке, при 20°С и 50% относительной влажности воздуха

\*\*\* 1 час, обычновенный среднеевропейский климат

## ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

