

Описание

Монтажная клейкая лента состоит из белой полиэтиленовой пены с закрытыми порами, которая с обеих сторон покрыта kleem на основе каучука. Двусторонняя монтажная клейкая лента покрыта белой силиконизированной бумагой. Клей на основе каучука, помимо прочего, характеризуется хорошим уровнем схватывания на неполярных поверхностях (отличающихся низким уровнем смачиваемости).

Материал носителя

Полиэтиленовая пена с закрытыми порами черного цвета, 1,0 мм

Подложка

Силиконизированная с обеих сторон бумага белого цвета, 90 г/м²

Клей

Клей на основе каучука

Применение

Для крепления панелей, дисплеев и бытовых принадлежностей. Универсальный, экономичный продукт. Хорошо наклеивается также на шероховатые поверхности.

Технические данные

Толщина* (носитель с kleem)	1,1 мм		
Удельный вес*	58 кг/м ³		
Термоустойчивость ***	от -30°C до +70°C		
Сила сцепления*	18 Н/25мм	через 1 мин.	
(FINAT-TM1, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 20 мин.	
	>18 Н/25мм, разрыв пеноматериала	через 24 часа	
Прочность на скальвание*	>500 час. при 23°C		
(FINAT-TM8, нержавеющая сталь, с другой стороны покрыта полиэфирной пленкой толщиной 0,050)	1 час при 70°C		
Срок хранения **	2 года		
Термоустойчивость* (S.A.F.T.)	75°C		
Температура склеивания	> +15 °C		

* среднее значение

** в оригинальной упаковке, при 20°C и 50% относительной влажности воздуха

*** 1 час, обыкновенный среднеевропейский климат

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Все продукты серий ORABOND® проходят тщательный контроль качества на протяжении всего производственного цикла, поэтому мы гарантируем, что поставляемая нами продукция соответствует торговым стандартам качества и не содержит брак. Информация о продуктах серии ORABOND® базируется на результатах исследований, обладающих достоверностью с точки зрения нашего предприятия, которые, однако, не влекут за собой гарантийных обязательств. Вследствие разнообразия возможностей использования пленок ORABOND® и постоянного развития видов их пользования покупатель должен проверять возможность использования и качества продуктов на их соответствие предполагаемому виду пользования и взять на себя связанные с этим риски. Все спецификации могут быть изменены без предварительного информирования.

ORABOND® - это торговая марка фирмы ORAFOL Europe GmbH.

