

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка EASY CUT (PVC) (компании UNI TRADE)

Описание:

Материал на основе ПВХ предназначен для раскроя на режущем плоттере. Материал отличается своей укрывистостью, мягкостью на ощупь и матовой поверхностью.

Состав подложки: полиэстер.

Средняя толщина материала: стандартные цвета 170-180 микрон,
неоновые цвета 230 микрон.

Внимание! Пленки флуоресцентных цветов могут оставлять следы на внутреннем слое ткани!

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 155-160°C

Время переноса: 7-10сек.

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку). Для более легкого и быстрого снятия пленки мы рекомендуем подержать нарезанный материал на горячей поверхности (при температуре 60/70°C) на несколько секунд;
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **холодной**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: да

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**