

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пленка FLOCK (компании UNI TRADE)

Описание:

Материал с мягким вельветовым покрытием, предназначен для раскроя на режущем плоттере. Пленка позволяет создавать многослойные изображения.

Состав подложки: клеевой полиэстер.

Средняя толщина материала: 450 микрон

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

Рекомендуемый нож для резки: 45 градусов

Температура термопереноса: 160°C

Время переноса: 7сек.

Нанесение:

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **теплой**.

Подходит для материалов:

Хлопок, полиэстер, смесовые ткани. Не подходит для материалов с силиконовыми и влагостойкими пропитками, обработанные и окрашенные сублимационными чернилами.

Стирка (через 24 часа после нанесения):

Максимальная температура 60°C, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Рекомендуется стирка и глажка с изнанки изделия.

Сухая чистка: нет

Барабанная сушилка: нет

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**