

ECOSTRETCH (компания SISER)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики	Состав	Средняя толщина	Подложка	Сертификат
Низкотемпературная пленка На водной основе Эластичный материал	полиуретан	85-90 мкрн	клеевая подложка	REACH n° 1907/2006/EU  

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Нанесение на текстиль	Рекомендации по резке			Настройки по нанесению			
	Нож	Давление	Скорость	Время	t	Давление	Снятие
Хлопок, полиэстер, смесовые ткани, лайкра, эластан (не окрашенные сублимационными чернилами)	45°	50 - 60гр	20см/сек	5 сек	120 °C	Среднее (2,5/3,5 bar)	горячее

Основная информация:

Технические характеристики по применению пленки рекомендованы как основа для работы со стандартными типами тканей.

- 1) Нарезать материал **в зеркальном отображении**;
- 2) Удалить облойд (лишнюю пленку);
- 3) Расположить материал на предмет одежды или ткани подложкой вверх;
- 4) Прижать аппликацию при помощи термопресса;
- 5) Снять подложку **теплой**.

СТИРКА (ПОСЛЕ 24ЧАСОВ ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ):

Максимальная температура 40°C, стирать с внутренней стороны, не отбеливать и не использовать с агрессивными чистящими средствами.

Сухая чистка: нет.

Барабанная сушилка: да.

**Внимание! Вся информация на данном листе дана на основании нашего опыта.
Мы настоятельно рекомендуем проводить тест перед началом производства!**